

IDEAL 4205



Pour le service reprographie ou informatique des entreprises et administrations, le massicot manuel IDEAL 4205 offre des solutions avantageuses et professionnelles.

- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
 - carter de protection pivotant sur la table avant (verrouillé automatiquement pendant la coupe)
 - carter de protection transparent sur la table arrière
 - système d'entraînement breveté IDEAL
 - dispositif de blocage de lame (levier en position haute)
 - remplacement aisé de la lame et de la règlette, sans démonter les carters
 - dispositif de changement de lame protégeant le tranchant
 - réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- Coupe de piles de papier (env. 500 feuilles 70 g/m²) ou des brochures reliées jusqu'à 40 mm d'épaisseur
- Lame de qualité supérieure en acier de Solingen
- Porte-lame tout en acier avec glissières réglables
- Dispositif de pression rapide par levier breveté
- Butée latérale graduée
- Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle
- Vernier millimétré pour réglage au 1/2 mm de la position de la butée arrière
- Construction stable entièrement métallique
- Existe en version de table ou sur stand métallique.

Garantie pièces : 2 ans.



Butées latérale et arrière



Dispositif de sécurité protégeant la lame lors de son remplacement

Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 430 mm
 Capacité de coupe : 40 mm
 Coupe minimale : 34 mm
 Profondeur de la table : 390 mm
 Dimensions : H 400-1090* x L 880 x P 830 mm
 Poids : 43/53* kg
 Coloris : gris clair

* sur stand métallique

N° article	Désignation	Code EAN
4205 0000	IDEAL 4205 de table	4019364201004
4205 0011	IDEAL 4205 sur stand	

Options et fournitures

N° article	Désignation
4205 1100	Stand métallique pour IDEAL 4205
9000 121	Lame de rechange pour IDEAL 4205
9000 221	Jeu de 10 règlettes pour IDEAL 4205