



FUJIPLA®

LPP6512

Plastifieuse Professionnelle en Continu A1



LPP1112

Plastifieuse Professionnelle en Continu A0+



Ses caractéristiques techniques



Largeur de plastification maximum	65 cm (A1) LPP6512 112 cm (A0+) LPP1112
Films à utiliser	42 à 250 microns, colle intérieure mandrin de Ø 25,4 - 57 - 76 cm
Vitesse de plastification	0,6 – 1,8 m/min
Ecartement des rouleaux pour les montages	5mm
Température réglage	50 – 145 °C
Stand	oui
Poids machine	80kg (A1) 110kg (A0+)
Dimensions machine	W850 x D500 x H402 mm (A1) LPP6512 W1471 x D500 x H402 mm (A0+)LPP1112



Ses atouts

- Ecran LCD : réglage précis et affichage de la température et de la vitesse
- Système de chauffage infrarouge pour une meilleure répartition de la chaleur
- Contrôle de la température par microprocesseur avec un temps de réponse plus rapide
- Rouleaux chauffants en caoutchouc siliconé
- Réalisent plastification à froid et montages
- Ventilateurs de refroidissement pour une sortie souple et à plat des documents plastifiés
- Le verrouillage de la table d'alimentation et le capot de protection des rouleaux chauffants garantissent la sécurité de l'utilisateur



Ses consommables

- Utilisés tous les films standard mandrin de Ø 25,4 - 57 - 76 cm



Codes et conditionnement

Code produit	451015200370 (A1) LPP6512 451015200387 (A0+) LPP1112
Conditionnement 1	1 unité ; W x D x H cm, kg

Sous réserve de modifications techniques.